Seite 1 von 7

Ausstellungsdatum: 24.07.2019 Ersatz für das Datenblatt von: 07.02.2018 "\*" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar



### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Super-Expert Plastikkleber / SUPER-EXPERT plastic glue

 Artikel - Nr.:
 170490

 Rezeptur - Nr.:
 17049001

 Registrier - Nr.:
 n.a.

**UFI - Code:** KS54-A4K3-PK16-YDEJ

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird

Identifizierte Verwendungen: Modellbaubedarf

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten:

Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, D -

Telefon: +49-7723-651-0, Telefax: +49-7723-651-161, E-Mail: kundendienst@faller.de

1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt:

CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de

1.4 **Notrufnummer** 

Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen

Telefon: +49-7723-651-0 (8:30 - 16:30)

Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)

Telefon: +43 1 406 43 43 (Österreich)

Telefon: +32 70 245 245 (Belgien)

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Flam. Lig. 2; H225 / STOT SE 3; H336

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.

Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.

Signalwort: Gefahr

Bestandteil(e): enthält Aceton, n-Butylacetat

H - Sätze:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P - Sätze:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ ... anrufen.

Besondere Kennzeichnungen:

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Tastbaren Warnhinweis anbringen. Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an privaten Endverbraucher.

2.3 Sonstige Gefahren

Kann Kunststoffe erweichen.

Werkstoffe sollten vor Verwendung auf Beständigkeit überprüft werden.

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

Gefahrenpiktogramme:





Seite 2 von 7

### Handelsname: Super-Expert Plastikkleber / SUPER-EXPERT plastic glue

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, D -

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 24.07.2019 Ersatz für das Datenblatt von: 07.02.2018

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe

n.a.

#### 3.2 Gemische

### Chemische Charakterisierung:

Lösemittelmischung

#### Inhaltsstoffe:

Bezeichnung CAS - Nr. Gefahrenkodierung / H	Index - Nr. I - Sätze	EG - Nr.	REACH - Nr.	m% - Bereich
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 Flam. Liq. 3; H226 / ST	603-064-00-3	colmethylether 203-539-1	01-2119457435-35-xxx	5 - 12,5%
Aceton 67-64-1 Flam. Liq. 2; H225 / Ey	606-001-00-8 e Irrit. 2; H319 / ST0	200-662-2 DT SE 3; H336	01-2119471330-49-xxxx	12,5 – 20%
N-Butylacetat 123-86-4 Flam. Liq. 3; H226 / ST	607-025-00-1 OT SE 3; H336	204-658-1	01-2119485493-29-xxxx	50 - 100%

Wortlaut der H - Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

m% - Bereich:  $x - y \triangleq x \ge - < y$ 

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1.1 Nach Einatmen:

Nach Produkt-/Brandgasinhalation aus dem Gefahrenbereich entfernen und für viel Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

## 4.1.2 Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife waschen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt befragen/hinzuziehen.

# 4.1.3 Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spülen.

Sofort Arzt hinzuziehen.

#### 4.1.4 Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

# 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

# ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

## 5.1 **Löschmittel**

#### 5.1.1 Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl Schaum, Pulver, CO2.

### 5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine.

# 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfalle können sich bilden: Organische Crackprodukte und Kohlenoxide., anorgan. Stäube

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

#### 5.3.1 **Besondere Schutzausrüstung:**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.

Dicht schließender Chemieschutzanzug.

#### 5.3.2 Zusätzliche Hinweise:

Keine.

Seite 3 von 7

### Handelsname: Super-Expert Plastikkleber / SUPER-EXPERT plastic glue

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, D -

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 24.07.2019 Ersatz für das Datenblatt von: 07.02.2018

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Siehe Kapitel 8.2.2

Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Größere Mengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Zuständige Behörden bei unfallbedingtem Einleiten größerer Mengen informieren.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

### 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Dämpfe nicht einatmen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### 7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Zündquellen fernhalten.

Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### 7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Von Zündguellen fernhalten.

#### 7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:

Entfernt lagern von Oxidationsmitteln.

#### 7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Keine

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

n.v.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Bezeichnung des Stoffes

AGW sind der TRGS 900 entnommen

# Überwachungswert

1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether Aceton AGW: 100 ppm | 370 mg/m³, TWA: 100 ppm | 375 mg/m³ AGW: 500 ppm | 1200 mg/m³, TWA: 500 ppm | 1210 mg/m³

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### 8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

8.2.2 Individuelle Sicherheitsmaßnamen

8.2.2a **Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Kurzzeitig Filtergerät, Filter A

8.2.2b **Handschutz:** Handschuhe (säurebeständig); Butyl, Permeationszeit > 20 min.

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und

Durchbruchzeit beachten.

Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.

8.2.2c **Augenschutz:** Schutzbrille

8.2.2d **Körperschutz:** Leichte Schutzkleidung

8.2.2e **Sonstiges:** Tragezeitbegrenzung beachten.

#### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

n.v.

Seite 4 von 7

### Handelsname: Super-Expert Plastikkleber / SUPER-EXPERT plastic glue

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, D -

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 24.07.2019 Ersatz für das Datenblatt von: 07.02.2018

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

0 1	A I			
9.1	Angaben zu den	arunaieaenaen	nnvsikalischen und	l chemischen Eigenschaften
	,gazo =a ao	g	p, oaooo aa	

9.1.1 **Form:** viskos **Farbe:** klar **Geruch:** esterartig

Geruchsschwelle: n.v.

9.1.2 pH - Wert, unverdünnt: n.v. pH - Wert, 1%ig in Wasser: n.v.

9.1.3 Siedepunkt / Siedebereich (°C): 56, Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): n.v.

9.1.4 Flammpunkt (°C): -18, im geschlossenen Tiegel

9.1.5 Entzündlichkeit (EG A10 / A13): n.v.
9.1.6 Zündtemperatur (°C): 270
9.1.7 Selbstentzündlichkeit (EG A16): Nein.
9.1.8 Brandfördernde Eigenschaften: Nein.
9.1.9 Explosionsgefahr: n.v.

9.1.10 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: 1,6, obere: 13 9.1.11 Dampfdruck: 53.25

Dampfdichte (Luft = 1): n.v.
9.1.12 Dichte (g/ml): < 1

9.1.13 Löslichkeit (in Wasser): Unlöslich Löslich in: Löslich in

Kohlenwasserstoffen

9.1.14 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: n.v.

9.1.15Viskosität:> 19s (4mm)9.1.16Lösemittelgehalt (Gew.%):> 80%9.1.17Thermische Zersetzung (°C):n.v.9.1.18Verdunstungszahl:n.v.

9.2 Sonstige Angaben

n.v.

# ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 **Reaktivität** 

Keine.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil bei Umgebungstemperatur.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 **Zu vermeidende Bedingungen** 

Kühl und trocken lagern.

10.5 Unverträgliche Materialien

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Zersetzungsprodukte.

Seite 5 von 7

### Handelsname: Super-Expert Plastikkleber / SUPER-EXPERT plastic glue

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, D -

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 24.07.2019 Ersatz für das Datenblatt von: 07.02.2018

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### Angaben zu toxikologischen Wirkungen 11.1

Akute Toxizität: Einatmen: n.v. Verschlucken: n v Hautkontakt: n.v.

Ätz - / Reizwirkung auf die Haut: Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen

verursachen.

schwere Augenschädigung / - reizung: Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen

verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege / Haut: Keine. Keimzell-Mutagenität: Keine. Karzinogenität: Keine. Reproduktionstoxizität: Keine

spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: n v Aspirationsgefahr: n.v.

#### 11.1.1 - Erfahrungen aus der Praxis

11.1.11 n.v.

11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

Keine.

Sonstige Beobachtungen:

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

#### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### Toxizität 12.1

n v

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist schwer wasserlöslich.

Es kann durch abiotische Prozesse, z.B. mechanisches Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden

12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### 12.4 Mobilität im Boden

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

12.6.1 CSB - Wert, mg/g: n.v. 12.6.2 BSB5 - Wert, mg/g: n.v. 12.6.3 AOX - Hinweis: n a 12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile: Keine. 12.6.5 Andere schädliche Wirkungen: Keine.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### Verfahren der Abfallbehandlung 13.1

13.1.1 Empfehlung: Abfallschlüssel - Nr.: 20 01 27 D 10 / R 1

Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger

festgelegt werden.

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

#### 13.2 Für ungereinigte Verpackungen

13.2.1 Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste. Nicht reinigungsfähige

Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

13.2.2 Sicherer Umgang: Wie für Produktreste. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

sind zu beachten.

Seite 6 von 7

## Handelsname: Super-Expert Plastikkleber / SUPER-EXPERT plastic glue

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, D -

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 24.07.2019 Ersatz für das Datenblatt von: 07.02.2018

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR	IMDG	IATA			
14.1	UN-Nummer					
	1133	1133	1133			
14.2	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung					
	UN 1133 Klebstoffe	Klebstoffe	Adhesives			
14.3	Transportgefahrenklassen					
	3	3	3			
	3	3	3			
14.4	Verpackungsgruppe					
	II	II	II			
14.5	Umweltgefahren					
		Nein.				
14.6	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender					
	Beförderungskategorie: 3 Klassifizierungscode: F1 Gefahrnummer: 33 LQ: 5 L	F-E, S-D	Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug) 353 Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug) 364			
14.7	Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code					
		Keine.				

# ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
- 15.1.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten: Ja.
- 15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.
- 15.1.3 Störfallverordnung beachten: Ja.
- 15.1.4 **Technische Anleitung Luft:** Klasse Ziffer Anteil m% III 5.2.5 > 70%
- 15.1.5 Wassergefährdungsklasse: 1; Einstufung nach VwVwS
- 15.1.6 **Lagerklasse:** 3A
- 15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten: Ja.
- 15.1.8 Regelungsbereich des WRMG beachten: Nein.
- 15.1.9 **Sonstige zu beachtende Vorschriften:** Anmeldepflichtig nach § 16e ChemG.
- 15.2 **Stoffsicherheitsbeurteilung**:

n.a.

Seite 7 von 7

### Handelsname: Super-Expert Plastikkleber / SUPER-EXPERT plastic glue

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, D -

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 24.07.2019 Ersatz für das Datenblatt von: 07.02.2018

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

## H - Sätze aus Kapitel 3

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 2015/830 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertrager werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.



Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49 6421 97905 0 Daten - Eingang: 29.03.2011, \$gfa\_0001